

FERRAMENTA A NASTRO

Ferramenta a nastro G.U. con chiusura multipunto di ultima progettazione.

VETRO CAMERA

La dotazione di serie prevede il montaggio del 3-

GUARNIZIONE IN TPE

La tenuta è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni nere montate su telaio in materiale elastomero termoplastico e precisamente in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse

ALLUMINIO ESTERNO

Rivestimento esterno realizzato con profili in alluminio lega 6060 stato T5 (secondo UNI 3559)

GIUNZIONE

Accoppiamento tra legno e alluminio mediante clip in nylon (materiale non conduttore), che permettono al legno e all'alluminio di avere dilatazioni opposte senza nessuna interferenza, garantendo, inoltre, di avere una ventilazione tra gli stessi evitando la formazione di condense o altro.

SEZIONE LEGNO

Telaio sezione 68x70mm, Anta sezione 68x81mm

COMPOSIZIONE

Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati, incollando tre lamelle di uguale spessore con grado di umidità 9-15%

Materiale		Legno-Alluminio
-----------	---	-----------------

Isolamento termico		Uw= 1,3 W/m²K
--------------------	---	---------------

Vetrocamera		Doppio vetro spessore 28,76mm
-------------	---	-------------------------------

Isolamento acustico		Rw fino a 35 dB
---------------------	---	-----------------

Ferramenta di sicurezza		Fino a 2B2/2B2
-------------------------	---	----------------

Dimensioni in mm.	
Spessore anta	68 x 81mm
Spessore telaio	68 x 70mm
Sezione a vista anta + telaio	106mm
Sezione a vista nodo a 2 ante	116mm

Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1050
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1230x1480mm, ug= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)



STANDARD - vetro 28mm LEGNO TENERO (SOFT WOOD) Uf = 1,4 W/m²K

Ug W/m²K		Uw W/m²K
1,1	->	1,3
1,2	->	1,4
1,3	->	1,4
1,4	->	1,5
1,5	->	1,6
1,6	->	1,6
1,7	->	1,7
1,8	->	1,8